COMPEX PRO REHAB

Codes :

Reference: 2533110

Description :

REHAB

Le standard de la rééducation
Compex Pro - REHAB est un stimulateur 4 canaux développé pour les professionnels de santé recherchant une prise en charge standard en électrothérapie. Proposant le traitement de la douleur, la prise en charge des indications vasculaires et la stimulation neuromusculaire à l'aide de programmes niveau I, ce stimulateur répondra aux principales exigences des praticiens.
Coiguration de programmes : STANDARD.
Merci de noter que ce produit n'est disponible que dans certains marchés et non disponible aux USA. Merci de nous contacter pour plus de détails.

Programmes
4 catégories de programmes Standard:
Réhabilitation I
Antidouleur I
Vasculaire
Préparation Physique I

Configuration de programmes Standard.
TECHOLOGIE MUSCLE INTELLIGENCE™
Mi-Ready signifie que la technologie Muscle Intelligence™ est proposée sur les 4 canaux par l'appareil sous réserve de faire l'acquisition d'un ou plusieurs câbles mi-sensor.
2+2

BIOPROTECT - LMED 23 rue Galilée ZA de la Nouette, 35160 Breteil
Mail : contact@lmed.fr
Tel. : 02 99 09 48 10
Site web : www.l-med.fr

Choisir et associer deux programmes différents simultanément. Ceci permet de traiter deux zones anatomiques simultanément ou de combiner les effets des deux programmes différents (Ex. Endorphinique + TENS).
SKIP
Permet de passer librement d’une phase à une autre (Echauffement, Travail/Repos, Récupération).
STYLET POINT MOTEUR
Associé au programme dédié, il permet de détecter les points moteurs vous indiquant précisément le positionnement optimal des électrodes.
PROGRAMMATION
Permet de créer ses propres programmes afin de personnaliser les paramètres.
AUTONOMIE ET CHARGE RAPIDE
Autonomie de traitement quotidienne. Le chargeur rapide inclus dans le set permet une recharge complète en moins de 2H30.
GARANTIE
La garantie est de 3 ans à compter de la date d’achat.
FORME D’IMPULSION
Rectangulaire biphasique 100% compensée.

Conaux: 4Courant Constant: Jusqu’à une résistance max de 1300 Ohm/canalIntensité Maximale:120 mA.Largeur d'impulsion: 30 to 400 µs.Fréquence d'impulsion: 1 to 150 Hz.MDD: Class IIaClasse IP: IP22Partie appliquée: Type BF Conforme aux tests de sécurité : IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10Batterie: 941213: Nickel metal hydride (NiMH) 4.8 V 2000 mA/h.Dimensions: 138x95x33mmPoids: 300g batterie incluse Applied part: Type BF Conforme aux tests de sécurité : IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10
Ce dispositif médical est un produit de santé de classe IIa réglementé qui porte, au titre de cette règlementation, le marquage CE.Il a été évalué par l’organisme notifié AMTAC INTERTEK.Fabricant DJO LLC.Lire attentivement la notice.

BIOPROTECT - LMED 23 rue Galilée ZA de la Nouette, 35160 Breteil
Mail : contact@lmed.fr
Tel. : 02 99 09 48 10
Site web : www.l-med.fr