Défibrillateur entièrement automatique Auto-Def

Codes :

Reference: CC8011010

Description :

Batterie longue durée pouvant produire jusqu'à 200 chocs
Electrodes pré-connectées
Guidage vocal et visuel
Poids : 2,2 kg avec batterie

Guidage vocal et visuel de l’intervenant.
Analyse de l’activité électrique cardiaque.
Onde bi-phasée exponentielle, impédance compensée en durée et en intensité.
Puissance maximale de 200 Joules pour une charge de 50 ohms.
Livré avec une batterie haute capacité (non rechargeable) et une paire d’électrodes adultes pré-connectées.
Poids : 2 ,2 kg avec batterie.
Fabrication française.
Garantie : 5 ans
(hors électrodes et batteries).

Electrodes adulte pré-connectées.
Espace de rangement des électrodes prêtes à l’emploi.
Guidage vocal et visuel, par schémas très simples et visibles dans le couvercle.
Délivrance automatique du choc après un message d’avertissement.
Batterie longue durée non rechargeable pouvant produire jusqu’à 200 chocs.

Caractéristiques techniques Auto-Def et Def-i

BIOPROTECT - LMED 23 rue Galilée ZA de la Nouette, 35160 Breteil
Mail : contact@lmed.fr
Tel. : 02 99 09 48 10
Site web : www.l-med.fr

- Défibrillateurs automatisés externes (DAE) fournis avec 1 paire d’électrodes adulte et 1 batterie (électrodes enfant disponibles en option).
- Onde bi-phasée exponentielle, impédance compensée en durée et en intensité.
- Puissance maximale de 200 Joules pour une charge de 50 Ohms.
- Temps de charge : 10 secondes.
- Conditions de fonctionnement : température entre 0°C et 43°C, humidité entre 5% et 95% (sans condensation).
- Batterie 12 V / 4,2 A.
- Acquisition ECG sur dérivation II.
- Dimensions des dispositifs : 22 x 28 x 8 cm
- Poids des appareils avec batterie : 2,2 kg

Différence avec le DEF I semi automatique : Ne possède pas de bouton de délivrance du choc électrique.

BIOPROTECT - LMED 23 rue Galilée ZA de la Nouette, 35160 Breteil
Mail : contact@lmed.fr
Tel. : 02 99 09 48 10
Site web : www.l-med.fr